

CT 100EX SERİSİ EX-PROOF DİJİTAL TERMOMETRE



Ürün Özellikleri

- B klas 3 telli pt100 ölçüm elemanı
- Yüksek hassasiyetli sensör çipi ile +/- %0,5 ölçüm doğruluğu
- Ölçüm aralığı dışına çıkıldığında ekranda ikaz görünümü
- Pil durumunun anlık olarak ekranda gösterimi
- 5 dijit dinamik ekran ile gerçek ölçüm değerini anlık izleme
- Ex-proof sınıfı Ex d I T4 Gb

Teknik Veriler

Ekran Çapı	: 107 mm
Dış muhafaza malzemesi	: boyalı alüminyum
Enerji beslemesi	: 3,6 V lityum pil
Ölçüm aralığı	: -50...+300 °C
Ortam sıcaklığı	: -20...+80 °C
Prob boyu	: 50 mm – 500 mm
Proses bağlantısı	: G 1/2" erkek dişli

Ürün Kodlaması

MODEL	BAĞLANTI TİPİ	PROB ÇAPI / BOYU
CT100EX	0 Yok	06/xxxx 6 mm / xxxx mm
	2 Dipten Rakorlu	08/xxxx 8 mm / xxxx mm
	3 Kayar Manşonlu	
	4 Boyunlu	xxxx yerine mm cinsinden boy yazınız

Örnek Kodlama : CT100EX-2-06/0400 (Dipten rakorlu, 6 mm çap, 400 mm boy)

Ürün Boyutları

