

FL6205 ElektronikAkış + Sıcaklık Sensörü Paslanmaz Çelik Gövde Sağlam İzoleli Mekanik Yapı M18 x 1.5 Dişi Dişli Programlanabilir 2 Analog Çıkış 3 dijital gösterge M12 soket	
Uygulama alanları	Sıvı ve Gaz
Elektriksel dizayn	DC 2 x 4-20 mA
Çıkış	4-20 mA
Besleme gerilimi [V]	20...36 DC
Ters kutup koruması	Var
Akım tüketimi [mA]	<80
Programlama seçenekleri	Histerezis aralığı / Pencere işlevi, Çıkış ayarı, Kalibrasyon
	Alt/Üst kontak nokta ayarı, °C/°F, Birim göstergesi, SP ayarı
Proses sıcaklığı [°C/°F]	-40...150/-40...302
Gösterge doğruluğu [°C/°F]	0.5/1
Maks. sıcaklık kayması [K/min]	300
Basınç dayanımı [bar]	300
Sıvı sıcaklığı [°C/°F]	-25...80/-13...176
Sıvı ölçüm ayar aralığı [cm/S]	3...300
Sıvı için maks. ayar aralığı [cm/S]	3...100
Gaz sıcaklığı [°C/°F]	-25...80/-13...176
Gaz ölçüm ayar aralığı [cm/S]	200...3000
Gaz için maks. ayar aralığı [cm/S]	200...800
Isınma süresi [s]	< 8
Çıkış sinyali tepki süresi [s]	< 2
Proses sıcaklığı [°C/°F]	-25...80/-13...176
Koruma sınıfı	IP68

Ebatlar [mm]	
ESD EN61000-4-2 EFT	6kV-CD / 8kV-AD
EN61000-4-4 Şok direnci	2kV
Titreşim direnci [g]	50
Gövde malzemesi	20
Prob malzemesi	Paslanmaz çelik 304
Islak parça malzemesi	Paslanmaz çelik 316L
Gösterge fonksiyonu	Akış : 10 x 3 renkli LED / Sıcaklık : 3 dijit segment
Elektriksel bağlantı	M12 soket
Kablolama	
Kablo renkleri Pin 1=BN Pin 2=WH Pin 3=BU Pin 4=BK Pin 5=RD	