


FL6201 Elektronik Akış + Sıcaklık Sensörü Paslanmaz Çelik Gövde Sağlam İzoleli Mekanik Yapı M18 x 1.5 Dişi Dişli Programlanabilir kontak çıkış 3 dijit gösterge M12 soket			
Uygulama alanları	Sıvı ve Gaz		
Elektriksel dizayn	DC 2 x PNP		
Besleme gerilimi [V]	20...36 DC		
Çıkış	Mod	Sıcaklık	Akış
	NO 0		
	NO 1		
	NO 2		
	NO 3		
Maks. aşırı yük akımı [mA]	2 * 400		
Ters kutup koruması	Var		
Aşırı yük koruması	Var		
Güvenlik gözetimi	Var		
Voltaj düşümü [V]	2.5		
Akım tüketimi [mA]	<80		
Programlama seçenekleri	Histerezis aralığı / Pencere işlevi, Çıkış ayarı, Kalibrasyon Alt/Üst kontak nokta ayarı, °C/°F, Birim göstergesi, SP ayarı		
Proses sıcaklığı [°C/°F]	-40...+150 / -40...+302		
Gösterge doğruluğu	0.5/1		
Maks. sıcaklık kayması [K/min]	300		
Basınç dayanımı [bar]	300		
Sıvı sıcaklığı [°C/°F]	-25...+80 / -13...+176		
Sıvı ölçüm ayar aralığı [cm/S]	3...300		

Sıvı için maks. hassasiyet [cm/S]	3...100
Gaz sıcaklığı [°C/°F]	-25...+80 / -13...+176
Gaz ölçüm ayar aralığı [cm/S]	200...3000
Gaz için maks. hassasiyet [cm/S]	200...800
Isınma süresi [s]	<8
Çıkış sinyali tepki süresi [s]	<2
Proses sıcaklığı [°C/°F]	-25...+80 / -13...+176
Koruma sınıfı	IP68
ESD EN61000-4-2	6kV-CD / 8kV-AD
EFT EN61000-4-4	2kV
Şok direnci [g]	50
Titreşim direnci [g]	20
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik 304
Prob malzemesi/İslak parçalar	Paslanmaz çelik 316L
Gösterge fonksiyonu	Akış : 10 x 3 renkli LED / Sıcaklık : 3 dijit segment
Elektriksel bağlantı	M12 soket
Ebatlar [mm]	
Kablolama Kablo renkleri Pin 1=BN Pin 2=WH Pin 3=BU Pin 4=BK Pin 5=RD	