

VS1001 Mini Ultrasonik Seviye Ölçer Proses bağlantısı : G1"A Kablo girişi : M12 Soket Ölçüm aralığı : 0.2m...3m Programlanabilir İki Çıkış : Kontak Çıkışı + Analog Çıkış 3 dijit ekran	
Uygulamalar	Sıvı ve düz yüzeyli objeler, örnek: ağaç,cam, kağıt, plastik plaka (*katı ürünlerdeki ölçüm aralığı malzemeye göre değişebilir)
Panel ekran	3 digital segment + 6×LED
Ekran fonksiyonları	Tuşlar ile Mesafe/sıcaklık ekranda dönüşümlü olarak gösterilir
Menü ayarları	2 tuş ile
Besleme gerilimi [V]	20...30 DC
Ölçüm aralığı [M]	0.2...3
Ölü bölge [M]	≤0.2
Sinyal gönderim açısı	<15°
Çalışma frekansı [kHz]	100
Voltaj düşümü [V]	<3.5
Ters kutup koruması	Var
Aşırı yük koruması	Var
Sıcaklık kompanzasyonu	Var
Otomatik kazanç kontrolü AGC	Var
Güvenlik gözetimi	Var
Akım tüketimi [mA]	50
Doğruluk /Sapma [%]	±0.1
En az çözünürlük [mm]	3
Çıkış tepki süresi [s]	1.5
Çıkış	Çıkış 1: PNP/NPN, Çıkış 2: 4~20mA, 0~10V
Analog çıkış için aşırı yük [Ω]	4...20mA, Max (Ub-10V)*50
Kontak çıkış için aşırı yük [mA]	400
Elektriksel dizayn	NO/ NC ayarlanabilir
	PNP/NPN ayarlanabilir
	SP/RP ayarlanabilir

Ebatlar [mm]	
Ortam sıcaklığı [°C/°F]	-20...70/-4...158
Depolama sıcaklığı [°C/°F]	-20...70/-4...158
Koruma sınıfı	IP68
Direnç [MΩ]	>100(500 VDC)
Şok direnci [g]	20
ESD[KV]	III 6kV
EFT [KV]	III 2kV
Telsiz deneyi[M]	0.1
Ortam basıncı [bar]	<3
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik 316L,PVDF
Ekran	
Kablolama Kablo renkleri	