

MVBM SERİSİ BOURDON TÜPLÜ MANOMETRE



Ürün Özellikleri

Ölçüm aralığı	: -1...+1.000 bar (seçilebilir)
Doğruluk sınıfı	: Class 1,6
Gövde malzemesi	: 1.4301 (304) paslanmaz çelik
Islak parça malzemesi	: 1.4404 (316L) paslanmaz çelik
Proses sıcaklığı	: -20...80 °C
Koruma sınıfı	: IP65
Dolgu sıvısı	: Gliserin (opsiyonel)
Çıkış Sinyali	: Manyetik Yaylı Kontak (Opsiyonel)


Kullanım Alanları

Manometre, kapalı bir sistemde bulunan gaz veya sıvının uyguladığı basıncı ölçen ve kullanıcıya görsel olarak gösteren bir ölçüm cihazıdır. Genel olarak kimya, petrokimya, makine mühendisliği ve su/gaz hatları gibi endüstrilerde, özellikle agresif ortamlarda, yüksek hassasiyetli sıvı ve gaz basıncı ölçümü için tasarlanmıştır. Paslanmaz çelik burdon tüplü ve diyaframlı modeller, zorlu koşullara dayanıklılık sunar.

Ürün Kodlaması

MODEL	GÖSTERGE ÇAPI	BAĞLANTI TİPİ	BAĞLANTI MALZEMESİ	ÖLÇÜM ARALIĞI	SİNYAL ÇIKIŞI	VERSİYON
MVBM	06 63mm	10 G ¼" erkek diş	BR Pirinç	-1...1000 bar	0 Yok 1 1 SPDT Kontak 2 2 SPDT Kontak	VD Dolgusuz GD Gliserin dolgulu
	10 100mm	11 ¼" NPT erkek diş				
	16 160mm	20 G ½" erkek diş	SS 316L SS	Örnekteki gibi aralığı girin. basınç için P, Vakum için V girin Örnek 1 : P0/0010 = 0-10 bar		
	25 250mm	21 ½" NPT erkek diş				
		YY Özel üretim				

Ürün Boyutları



NG	A	B without contact	B 1 or 2 contacts	B 3 contacts	B 4 contacts	C	d	D	E	H	SW	W	X
63 mm	6	31	-	-	-	13	62	68	55	-	14	-	-
100 mm	17	48	82	97	110	15	100	101	86.5	54	22	0	88
160 mm	21	50	101	120	120	15	159	162	117	56	22	0	118