

MVFP SERİSİ DİYAFRAMLİ TİP BASINÇ SENSÖRÜ



MVFP Serisi Diyaframlı Tip Basınç Sensörü	
Ölçüm aralığı	: -1...100 barg
Ölçüm hassasiyeti	: +/- 0,5 % (tam skala değerinin)
Proses sıcaklığı	: -20...+80 °C
Tepki süresi	: < 0,5 s
Sensör malzemesi	: Piezorezistif
Gövde malzemesi	: 1.4401 (316) paslanmaz çelik
Conta malzemesi	: FPM
Proses bağlantısı	: G 1 " erkek dişli (0... 1000 mbarg)
	G1/2" erkek dişli (-1...5 barg)
Bağlantı malzemesi	: 1.4401 (316) paslanmaz çelik
Çıkış sinyali	: 4...20 mA , / 0...10 V (seçilebilir)
Besleme gerilimi	: 12...30 VDC
Koruma sınıfı	: IP65

Ürün Kodlaması

ÜRÜN ADI	TİP	ÇIKIŞ SİNYALİ	ÖLÇÜM ARALIĞI	ELEKTRİKSEL BAĞLANTI
MVFP	15 = G 1/2 " erkek dişli** 25 = G 1" erkek dişli*	10 = 0...10 VDC 20 = 4...20 mA	-1...100 barg Ölçüm aralığını örnekte gösterildiği gibi giriniz. Basınç için P, vakum için V harfini kullanınız. Örnek 1: P0/010 = 0-10 bar	01 = DIN 4400 Valf soket 02 = M12*1 4 pin Soket 03 = 1,5 m PVC Kablo

* 100...1000 mbar arası

** -1...5 bar arası

Ürün Boyutları

