

MVPS SERİSİ BASINÇ SENSÖRÜ



Ölçüm aralığı	: -1...1000 barg
Ölçüm hassasiyeti	: +/- 0,5 % (tam skala değerinin)
Proses sıcaklığı	: -20...+80 °C
Tepki süresi	: < 0,5 s
Sensör malzemesi	: Seramik Al2O3
Gövde malzemesi	: 1.4401 (316) paslanmaz çelik
Conta malzemesi	: FPM
Proses bağlantısı	: G 1/4" / G 1/2" erkek dişi
Bağlantı malzemesi	: 1.4401 (316) paslanmaz çelik
Çıkış sinyali	: 4...20 mA , / 0...10 V (seçilebilir)
Besleme gerilimi	: 12...30 VDC
Koruma sınıfı	: IP65

Ürün Kodlaması

ÜRÜN ADI	PROSES BAĞLANTISI	ÇIKIŞ SİNYALİ	ÖLÇÜM ARALIĞI	ELEKTRİKSEL BAĞLANTI
MVPS	05 = G 1/4" erkek dişi 15 = G 1/2" erkek dişi	10 = 0...10 VDC 20 = 4...20 mA	-1...1000 bar Örnekteki gibi aralığı girin. Basınç için P, Vakum için V girin. Örnek 1: P0/0010= 0-10 bar	01 = DIN 4400 Valf soket 02 = M12*1 4 pin Soket 03 = 1,5 m PVC Kablo

Örnek Kodlama: MVPS-15-10-P0/0010-01

G 1/2" erkek dişi, 0...10 VDC, 0...10 bar, DIN 4400 Valf Soket

Ürün Boyutları

