

MVPT SERİSİ BASINÇ TRANSMİTTERİ

MVPT Serisi Basınç Transmitteri

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Ölçüm aralığı | : -1...1000 barg |
| Ölçüm hassasiyeti | : +/- 0,5 % (tam skala değerinin) : |
| Proses sıcaklığı | -20...+80 °C |
| Tepki süresi | : < 0,5 s |
| Sensör malzemesi | : Piezorezistif |
| Gövde malzemesi | : 1.4401 (316) paslanmaz çelik |
| Conta malzemesi | : FPM |
| Proses bağlantısı | : G 1/4" / G 1/2" erkek dişli |
| Bağlantı malzemesi | : 1.4401 (316) paslanmaz çelik |
| Çıkış sinyali | : 4...20 mA / 0...10 V (seçilebilir) |
| Besleme gerilimi | : 12...30 VDC |
| Koruma sınıfı | : IP65 |

Ürün Kodlaması

| ÜRÜN ADI | PROSES BAĞLANTISI | ÇIKIŞ SİNYALİ | ÖLÇÜM ARALIĞI | ELEKTRİKSEL BAĞLANTI | |
|----------|-------------------------|-----------------|---|--|--|
| MVPT | 08 = G 1/4" erkek dişli | 10 = 0...10 VDC | 01 = 1 barg 03 = 3 barg 05 = 5 barg 10 = 10 barg 16 = 16 barg 25 = 25 barg 40 = 40 barg 60 = 60 barg | 100 = 100 barg 160 = 160 barg 250 = 250 barg 300 = 300 barg 500 = 500 barg 750 = 750 barg 1000 = 1000 barg XXXX = Special Range | 01 = DIN 4400 Valf soket 02 = M12*1 4 pin Soket 03 = 1,5 m PVC Kablo |
| | 15 = G 1/2" erkek dişli | 20 = 4...20 mA | | | |

Ürün Boyutları