

MVTT SERİSİ REZİSTANS TERMOMETRE



Ürün Özellikleri

Ölçüm prensibi	: Sıcaklığa bağlı direnç
Ölçüm aralığı	: -70...+400°C (ayarlanabilir)
Sensör	: Tekli yada çiftli pt100 (1xpt100) veya (2xpt100)
Doğruluk sınıfı	: Class B
Islak parça mlz.	: 1.4404 (316L) paslanmaz çelik
Proses basınç	: Max. 25 bar

Uygulama Alanları

- Gıda
- İçecek
- Kimya ve Petrokimya
- Demir ve Çelik
- Isıtma ve Soğutma
- Enerji
- Tarım ve Yem
- Gemi sanayi

Ürün Kodlaması

ÜRÜN ADI	BAĞLANTI	VERSİYON	ÇAP/BOY	KAFA / TRANSMİTTER
MVTT	01 = G ½" Erkek dişli 02 = ½" NPT Erkek dişli	10 = Dipten rakor 11 = Kayar manşon 12 = Boyunlu	01 = Ø6 50mm 02 = Ø6 100mm 03 = Ø6 150mm 04 = Ø6 200mm 05 = Ø8 300mm 06 = Ø8 400mm 07 = Ø8 500mm 08 = Ø10 600 mm 09 = Ø10 800 mm 10 = Ø10 1000 mm 00 = Özel	10 = A tip kafa + seramik 11 = A tip kafa + çevirici 12 = A tip kafa + HART çevirici 20 = B tip kafa + seramik 21 = B tip kafa + çevirici 22 = B tip kafa + HART çevirici 30 = BR tip mini kafa + seramik

Ürün Boyutları

