

MVBL 40 MANYETİK SEVİYE GÖSTERGESİ



MVBL 40 Manyetik Seviye Göstergesi

| | |
|----------------------------|---|
| Ölçüm uzunluğu | : Azami 3.000 mm |
| Proses basıncı | : PN16 |
| Proses sıcaklığı | : -20...+70 °C |
| Proses yoğunluğu | : > 0,8 kg/dm ³ |
| Gövde / Bağlantı malzemesi | : 1.4301 (304) Paslanmaz çelik |
| Gövde çapı | : 38 mm |
| Şamandıra malzemesi | : Paslanmaz Çelik |
| Conta malzemesi | : PTFE |
| Flap malzemesi | : Polipropilen (PP) |
| Flap renkleri | : Kırmızı – Beyaz (Dolu – Boş) |
| Proses bağlantısı | : G 3/4" erkek dişli / DN 20 Flanş |
| Sinyal çıkışı | : Ohm, 4...20 mA , kontak (seçilebilir) |

Uygulama Alanları

- Depolama tankları
- Su tankları
- Karıştırıcı tanklar
- Isıtma-soğutma tankları
- Gıda ürünü tankları
- Kimyasal ürün tankları

Ürün Kodlaması

| ÜRÜN ADI | TİP | VERSİYON | BAĞLANTI TİPİ | ÖLÇÜM ARALIĞI | LİMİT KONTAK |
|----------|--------------|---|---|---|---|
| MVBL | 40 = Ø 40 mm | 10 = Flap göstergeli 20 = Transmitter çıkış 30 = Flap göstergeli ve Transmitter çıkış | 120 = G 3/4" erkek dişli 220 = DN20 PN16 Flanş | XXXX = İki flanş arası boyu mm olarak yazınız | 0 = yok 1 = 1 kontak 2 = 2 kontak |

Ürün Boyutları

