

MVBL 60 MANYETİK SEVİYE GÖSTERGESİ



MVBL 60 Manyetik Seviye Göstergesi

Ölçüm uzunluğu	: Azami 5.000 mm
Proses basıncı	: PN40
Proses sıcaklığı	: -30...+110 °C (standart) -30...+300 °C (opsiyonel)
Proses yoğunluğu	: > 0,8 kg/dm ³
Gövde / Bağlantı malzemesi	: 1.4301 (304) Paslanmaz çelik
Gövde çapı	: 60,3 mm
Şamandıra malzemesi	: Titanyum
Conta malzemesi	: PTFE
Silindir malzemesi	: Polipropilen (PP) Seramik (Yüksek sıcaklık için)
Flap renkleri	: Kırmızı – Beyaz (Dolu – Boş)
Proses bağlantısı	: Dişli, Flanşlı
Sinyal çıkışı	: Ohm, 4...20 mA , kontak (seçilebilir)

Uygulama Alanları

- Depolama tankları
- Karıştırıcı tanklar
- Gıda ürünü tankları
- Buhar Kazanları
- Su tankları
- Isıtma-soğutma tankları
- Kimyasal ürün tankları
- Kızgın su/yağ kazanları

Ürün Kodlaması

ÜRÜN ADI	TİP	VERSİYON	BAĞLANTI TİPİ	ÖLÇÜM ARALIĞI	LİMİT KONTAK
MVBL	60 = Ø 60 mm standart	10 = Flap göstergeli	25 = DN25 PN40 Flanş	XXXX = İki flanş arası boyu mm olarak yazınız	0 = yok
	61 = Ø 60 mm Yüksek sıcaklık	20 = Transmitter çıkış	50 = DN 50 PN40 Flanş		1 = 1 kontak
		30 = Flap göstergeli ve Transmitter çıkış	05 = 1" Erkek dişli		2 = 2 kontak
			06 = 2" Erkek dişli		

Ürün Boyutları

