

MVFP SERİSİ DİYAFRAMLİ TİP BASINÇ SENSÖRÜ



MVFP Serisi Diyaframlı Tip Basınç Sensörü	
Ölçüm aralığı	: 0...100 barg
Ölçüm hassasiyeti	: +/- 0,5 % (tam skala değerinin)
Proses sıcaklığı	: -20...+80 °C
Tepki süresi	: < 0,5 s
Sensör malzemesi	: Piezorezistif
Gövde malzemesi	: 1.4401 (316) paslanmaz çelik
Conta malzemesi	: FPM
Proses bağlantısı	: G 1 " erkek dişli (0... 1000 mbarg) G1/2" erkek dişli (3...100 barg)
Bağlantı malzemesi	: 1.4401 (316) paslanmaz çelik
Çıkış sinyali	: 4...20 mA , / 0...10 V (seçilebilir)
Besleme gerilimi	: 12...30 VDC
Koruma sınıfı	: IP65

Ürün Kodlaması

ÜRÜN ADI	TİP	ÇIKIŞ SINYALI	ÖLÇÜM ARALIĞI	ELEKTRİKSEL BAĞLANTI	
MVFP	15 = G 1/2" erkek dişli**	10 = 0...10 VDC	01 = 100 mbarg 02 = 250 mbarg 03 = 500 mbarg 04 = 750 mbarg 05 = 1000 mbarg 06 = 3 barg 07 = 5 barg	10 = 10 barg 16 = 16 barg 25 = 25 barg 40 = 40 barg 60 = 60 barg 80 = 80 barg 100 = 100 barg	01 = DIN 4400 Valf soket 02 = M12*1 4 pin Soket 03 = 1,5 m PVC Kablo
	25 = G 1" erkek dişli*	20 = 4...20 mA			

* 100...1000 mbar arası

** 3...100 bar arası

Ürün Boyutları

