

MV FV SERİSİ DİYA FRAMLİ TİP VAKUM SENSÖRÜ



MV FV Serisi Diyaframlı Tip Vakum Sensörü	
Ölçüm aralığı	: 0...1 bara 0... 20 bara -1...0 barg -1...+20 barg
Ölçüm hassasiyeti	: +/- 0,5 % (tam skala değerinin)
Proses sıcaklığı	: -20...+80 °C
Tepki süresi	: < 0,5 s
Sensör malzemesi	: Piezorezistif
Gövde malzemesi	: 1.4401 (316) paslanmaz çelik
Conta malzemesi	: FPM
Proses bağlantısı	: G 1/2 " / G 1" erkek dişli
Bağlantı malzemesi	: 1.4401 (316) paslanmaz çelik
Çıkış sinyali	: 4...20 mA , / 0...10 V (seçilebilir)
Besleme gerilimi	: 12...30 VDC
Koruma sınıfı	: IP65

Ürün Kodlaması

ÜRÜN ADI	PROSES BAĞLANTISI	ÇIKIŞ SİNYALİ	ÖLÇÜM ARALIĞI	ELEKTRİKSEL BAĞLANTI
MV FV	15 = G 1/2 " erkek dişli 25 = G 1" erkek dişli	10 = 0...10 VDC 20 = 4...20 mA	01 = -1...-0,75 barg 02 = -1...-0,50 barg 03 = -1...-0,25 barg 04 = -1...0 barg 05 = -1...+1 barg 06 = -1...+3 barg 07 = -1...+5 barg 08 = -1...+10 barg 09 = -1...+15 barg 10 = -1...+20 barg	01 = DIN 4400 Valf soket 02 = M12*1 4 pin Soket 03 = 1,5 m PVC Kablo

Ürün Boyutları

