

## MVPS SERİSİ BASINÇ SENSÖRÜ



### MVPS Serisi Basınç Sensörü

Ölçüm aralığı	: 0...1000 barg
Ölçüm hassasiyeti	: +/- 0,5 % (tam skala değerinin)
Proses sıcaklığı	: -20...+80 °C
Tepki süresi	: < 0,5 s
Sensör malzemesi	: Seramik Al2O3
Gövde malzemesi	: 1.4401 (316) paslanmaz çelik
Conta malzemesi	: FPM
Proses bağlantısı	: G 1/4" / G 1/2" erkek dişli
Bağlantı malzemesi	: 1.4401 (316) paslanmaz çelik
Çıkış sinyali	: 4...20 mA , / 0...10 V (seçilebilir)
Besleme gerilimi	: 12...30 VDC
Koruma sınıfı	: IP65

### Ürün Kodlaması

ÜRÜN ADI	PROSES BAĞLANTISI	ÇIKIŞ SİNYALİ	ÖLÇÜM ARALIĞI	ELEKTRİKSEL BAĞLANTI
MVPS	05 = G 1/4" erkek dişli	10 = 0...10 VDC	01 = 1 barg 03 = 3 barg 05 = 5 barg 10 = 10 barg 16 = 16 barg 25 = 25 barg 40 = 40 barg 60 = 60 barg	01 = DIN 4400 Valf soket 02 = M12*1 4 pin Soket 03 = 1,5 m PVC Kablo
	15 = G 1/2" erkek dişli	20 = 4...20 mA	80 = 80 barg 100 = 100 barg 160 = 160 barg 250 = 250 barg 300 = 300 barg 500 = 500 barg 750 = 750 barg 1000 = 1000 barg	

### Ürün Boyutları

