




<p>FL6001</p> <p>Smart Akış Sensörü</p> <p>Paslanmaz Çelik Gövde</p> <p>Sağlam İzolasyonlu Mekanik Yapı</p> <p>M18 x 1.5 Dişi Dişli</p> <p>Programlanabilir</p> <p>M12 soket</p>	
Uygulama alanları	Sıvı ve Gaz
Elektriksel dizayn	PNP NO/NC
Besleme gerilimi [V]	20...36 DC
Çıkış	NO    NC 
Maksimum aşırı yük akımı [mA]	400
Kısa devre koruması	Var
Ters kutup koruması	Var
Aşırı yük koruması	Var
Voltaj düşümü [V]	2.5
Akım tüketimi [mA]	<80
Max. sıcaklık kayması [K/min]	300
Basınç dayanımı [bar]	300
Sıvı ölçüm ayar aralığı [cm/S]	3...300
Sıvı için maks. hassasiyet aralığı [cm/S]	3...60
Gaz ölçüm ayar aralığı [cm/S]	200...3000
Gaz için maks. hassasiyet aralığı [cm/S]	200...800
Isınma süresi [s]	< 8
Çıkış sinyali tepki süresi [s]	< 2
Proses sıcaklığı [°C/°F]	-25...80/-13...176
Ortam sıcaklığı [°C/°F]	-25...80/-13...176
Depolama sıcaklığı [°C/°F]	-25...100/-13...212
Koruma sınıfı	IP68
ESD EN61000-4-2	6kV-CD / 8kV-AD
EFT EN61000-4-4	2kV
Dalgalanma bağışıklık test EN61000-4-5	1kV
Şok direnci [g]	50
Titreşim direnci [g]	20
Üst kapak malzemesi	Paslanmaz çelik 316L
Alt kapak malzemesi	Paslanmaz çelik 304
Prob malzemesi/İslak parçalar	Paslanmaz çelik 316L
Elektrikse bağlantı	M12 soket

<p>Ebatlar [mm]</p>	
<p>Kablolama Kablo renkleri</p>	<p>Menü üzerinden NO veya NC seçimi</p>

**ema**

ema electronics

website: [www.ema-electronic.com](http://www.ema-electronic.com)

e-mail: [sales@ema-electronic.com](mailto:sales@ema-electronic.com)



MV Endüstriyel Ölçüm Cihazları Anonim Şirketi

+90 212 823 33 99 / Fax +90 212 823 03 42 / Mobil : +90 532 224 8756

[www.mvendustri.com](http://www.mvendustri.com) [info@mvendustri.com](mailto:info@mvendustri.com)