


<p>FL6205</p> <p>Elektronik Akış + Sıcaklık Sensörü</p> <p>Paslanmaz Çelik Gövde</p> <p>Seal Plus structure</p> <p>M18 x 1.5 Dişi Dişli</p> <p>Programlanabilir 2 Analog Çıkış</p> <p>3 dijital gösterge</p> <p>M12 soket</p>	
Uygulama alanları	Sıvı ve Gaz
Elektriksel dizayn	DC 2 x 4-20 mA
Çıkış	4-20 mA
Besleme gerilimi [V]	20...36 DC
Ters kutup koruması	Var
Akım tüketimi [mA]	<80
Programlama seçenekleri	Histerezis aralığı / Pencere işlevi, Çıkış ayarı, Kalibrasyon Alt/Üst kontak nokta ayarı, °C/°F, Birim göstergesi, SP ayarı
Proses sıcaklığı [°C/°F]	-40...150/-40...302
Gösterge doğruluğu [°C/°F]	0.5/1
Maks. sıcaklık kayması [K/min]	300
Basınç dayanımı [bar]	300
Sıvı sıcaklığı [°C/°F]	-25...80/-13...176
Sıvı ölçüm ayar aralığı [cm/S]	3...300
Sıvı için maks. hassasiyet aralığı [cm/S]	3...100
Gaz sıcaklığı [°C/°F]	-25...80/-13...176
Gaz ölçüm ayar aralığı [cm/S]	200...3000
Gaz için maks. hassasiyet aralığı [cm/S]	200...800
Isınma süresi [s]	< 8
Çıkış sinyali tepki süresi [s]	< 2
Proses sıcaklığı [°C/°F]	-25...80/-13...176
Koruma sınıfı	IP68

Ebatlar [mm]	
ESD EN61000-4-2	6kV-CD / 8kV-AD
EFT EN61000-4-4	2kV
Şok direnci [g]	50
Titreşim direnci [g]	20
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik 304
Probe material/Wetted Parts	Paslanmaz çelik 316L
Gösterge fonksiyonu	Akış : 10 x 3 renkli LED / Sıcaklık : 3 dijital segment
Elektriksel bağlantı	M12 soket
Kablolama	
Kablo renkleri	
Pin 1=BN	
Pin 2=WH	
Pin 3=BU	
Pin 4=BK	
Pin 5=RD	



ema electronics

website: www.ema-electronic.com

e-mail: sales@ema-electronic.com



MV Endüstriyel Ölçüm Cihazları Anonim Şirketi

+90 212 823 33 99 / Fax +90 212 823 03 42 / Mobil : +90 532 224 8756

www.mvendustri.com info@mvendustri.com